

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TD80 Octobase Eco Degreaser ist ein speziell entwickelter Entfetter für Untergründe, die mit W00 - W999 Octobase Eco Plus System beschichtet werden sollen. Verwenden Sie die auftragen und trockenwischen Methode, vermeiden Sie die Verdunstung des TD80 Octobase Eco Degreaser, um sicherzustellen, dass die gesamten Rückstände entfernt werden.

MISCHVERHÄLTNISS



-

PISTOLENKONFIGURATION



	DÜSE (MM)	LUFTDRUCK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

ANWENDUNG



-

ABLÜFT- UND TROCKENZEITEN



LUFTTROCKNUNG 20 °C / 68 °F		BESCHLEUNIGTE TROCKNUNG 60 °C / 140 °F	
Ablüftzeit	-	Ablüftzeit	-
Staubtrocken	-	Staubtrocken	-
Montagefest	-	Montagefest	-
Abklebefest	-	Abklebefest	-
Trocken zum Schleifen	-	Trocken zum Schleifen	-
Trocken zum Polieren	-	Trocken zum Polieren	-



SUBSTRATE/UNTERGRÜNDE



-

TOPFZEIT BEI 20°C (68°F)



-

KOMPONENTEN



-

ZUSATZSTOFFE



-

OBERFLÄCHENVORBEREITUNG



-



NÄCHSTE SCHICHT



-

PHYSIKALISCHE DATEN

EU-VERORDNUNGEN		
VOC-Kategorie	2004/42/IIIB(a)(200)199	
Produktunterkategorie (gemäß Richtlinie 2004/42/EG) und max. VOC-Anteil (ISO 11890-1/2) des gebrauchsfertigen Produkts.	IIB/a. Vorbereitung und Reinigung - Vorreiniger. EU-Grenzwerte: 200 g/l. (2007) Dieses Produkt enthält maximal 199 g/l VOC.	
Chemische Basis	Mischung aus Wasser und organischen Lösemitteln	
Physikalische Eigenschaften	Viskosität (RTS)	-
	Spezifisches Gewicht (kg/l)	0,973
	Flammpunkt	41°C / 105,8°F
	Vol.% Festkörper	-
	Verbrauch	-
	Glanz	-
	Farbe	-

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG



Geeigneten Atemschutz verwenden (*wir empfehlen die Verwendung eines Atemschutzgerätes mit Frischluftzufuhr*).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den folgenden Link zum Sicherheitsdatenblatt:

<https://sds.octoral.com>

REINIGUNG



HALTBARKEIT

Mindestens 5 Jahre; (Unter normalen Lagerbedingungen
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (ungeöffneter Behälter).

HINWEISE



Nicht als Pistolenreiniger verwenden.