

GENERELL INFORMASJON

TD80 Octobase Eco Degreaser er et spesialutviklet avfettingsmiddel for underlag som skal belegges med W00 - W999 Octobase Eco Plus System. Bruk gni-på-/gni-av-metode, unngå fordampning av TD80 Octobase Eco Degreaser for å sikre at alt smuss fjernes.

BLANDINGSFORHOLD



SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (høy overføring)	-	-

PÅFØRING



UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRNING 20°C / 68°F		VARMETØRNING 60°C / 140°F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

UNDERLAG



POTLIFE VED 20°C (68°F)



KOMPONENTER



TILSETNINGSSTOFFER



OVERFLATE FORBEREDELSE



NESTE LAG



FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER		
VOC-kode	2004/42/IIIB(a)(200)199	
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.	IIB/a. Forberedende og rengjørende - Forrener. EU grenseverdier: 200 g/l. (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 199 g/l VOC.	
Kjemisk base	Blanding av vann og organiske løsemidler	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	0,973
	Flammepunkt lukket kopp	41°C / 105,8°F
	Volum % faste stoffer	-
	Forbruk	-
		-
	Glans	-
	Farge	-

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet: sds.octoral.com

RENGJØRING



HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 5 år, (under normale lagringsforhold 10-30 °C / 50- 90 °F) (uåpnet beholder).

NOTATER



Skal ikke brukes som våpenrenser.