


## C65 Clear Coat MS Matt

### ÚDAJE O APLIKACI



**Pomer miešania:**

2 : 1 (priehľadný náter : tvrdiaca prísada MS)



**Aplikačná viskozita:**  
**DINCUP 4mm/20°C**

Vzduchové striekanie (s)	17 - 18
Tlaková nádrž (s)	-
Airless (s)	-

**V prípade potreby pridajte max. 10 % riedidla Uni Thinner.**

**Informácie o tvrdiacich prísadách, riedidlách a meracích tyčinkách nájdete v dokumente Tabuľka – prehľad (Systém, Technika)**



**Spádový prívod**  
**Nasávací prívod**  
**Tlaková nádrž**  
**Airless**  
**HVLP**  
**HE**

Priemer trysky (mm)

Tlak striekania (bar)

1,2 - 1,4

3,5 - 4,5

1,4 - 1,6

3,5 - 4,5

-

-

-

-

1,3 - 1,4

Pozri info výrobcu


1,2 - 1,3

Pozri info výrobcu



**Striekané nátery/hrúbka vrstvy (µm)**

2 / 50



**Odvetrávanie (min) 20°C:**

10 - 15



**Čas schnutia (min):**  
**60°C Obj.:**

10h

25 - 35



**Použitelnosť (min):**

3 – 5h

## C65 Clear Coat MS Matt



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Oblasť aplikácie:</b>	Na použitie ako matný, elastický priehľadný vrchný náter na sériu Octobase Eco Plus, používaný na nárazníky na osobné automobily a úžitkové vozidlá.
<b>Chemická báza:</b>	Priehľadný polyuretánový lak na báze vysoko odolných hydroxy-akrylátových živíc.
<b>Všeobecné vlastnosti:</b>	MS Clear Coat Matt je nežltnúci matný náter, ktorý sa veľmi ľahko používa. Sušenie vzduchom a nútené sušenie. Pomôcka: sprejajte tenké vrstvy. Pri vyššej hrúbke filmu sa zvýši lesk.
<b>Pomocné materiály:</b>	H34/H35/H36, TA900/TA910/TA920, TA855

#### Predpisy EÚ

<b>Kód VOC</b>	2004/42/IIB(e)(840)596
<b>Podkategória produktu (podľa smernice 2004/42/ES) a max. obsah VOC (ISO 11890-1/2) produktu pripraveného na použitie</b>	IIB/e. Špeciálne povrchové nátery – Všetky typy. Hodnoty limitov EÚ: 840g/l. (2007) Tento produkt obsahuje maximálne 596 g/l VOC.

<b>Fyzikálne vlastnosti</b>	Měrná hmotnosť (kg/l)	1.018
	Bod vznietenia	Uzavretá nádoba: 32°C (89.6°F)
	Obj. % tuhých látok	40
	Spotreba	10 m <sup>2</sup> /l/50 µm
	Lesk	Saténový lesk
	Barva	Priehľadný

<b>Substráty:</b>	séria Octobase Eco Plus
<b>Podkladové nátery:</b>	Nevzťahuje sa
<b>Materiály na povrchovú úpravu:</b>	Nevzťahuje sa
<b>Čistenie zariadenia:</b>	Gun Cleaner
<b>Skladovateľnosť (roky):</b>	min. 2 (Pri bežných podmienkach skladovania a s neotvorenými plechovkami).

Technické údaje uvedené v týchto publikáciách vychádzajú z našich súčasných vedomostí a slúžia ako orientačné informácie o rôznych aplikáciách bez záväzkov.