

PRODUKT BESKRIVELSE

1-951 Silicone Remover Almindelig silikonefjerner.

BLANDEFORHOLD



-

PISTOL SETUP



	DYSE (MM)	LUFTTRYK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

PÅFØRING



-

AFLUFTNING / TØRRETIDER



LUFTTØRRING 20 °C		VARMETØRRING 60 °C	
Afluftning	-	Afluftning	-
Støvtør	-	Støvtør	-
Tør for at håndtere	-	Tør for at håndtere	-
Tør for at tape	-	Tør for at tape	-
Tør for at slibe	-	Tør for at slibe	-
Tør for at polere	-	Tør for at polere	-

UNDERLAG



Rent stål, nye og tidligere lakerede overflader.

BRUGSTID VED 20°C (68°F)



-

AFSLUTTENDE PRODUKTER



Alle De Beer relevante lak lag.

PRODUKTER



-

ADDITIVER



-

OVERFLADE FORBEREDELSE



-



NÆSTE LAG



-

FYSISKE DATA

EU FORORDNING		
VOC-kode	2004/42/IIIB(a)(850)759	
Produktets underkategori (ifølge direktiv 2004/42/EF) og maks. VOC-indhold (ISO 11890-1/2) af det færdige produkt.	IIB / a. Forberedende og rengørende - Forberedende. EU-grænseværdier: 850 g/l. (2007) Dette produkt indeholder højst 759 g/l VOC.	
Kemisk base / Sammensætning	Blanding af organiske opløsningsmidler	
Fysiske Egenskaber	Viskositet (RTS)	-
	Vægtforhold	0.76
	Flammepunkt	9°C / 48.2°F
	Vol. % Tørstof	-
	Forbrug	-
	Glans	-
	Farve	-

BESKYTTELSE



Brug egnet åndedrætsværn (vi anbefaler friskluftforsynet helmaske).

Du finder mere detaljerede oplysninger ved at klikke på følgende link til sikkerhedsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGØRING



-

HOLBARHED VED OPBEVARING

Min. 2 år; (under normal opbevaringsforhold 10°C - 30°C/50°F - 90°F)
(uåbnet beholder).

BEMÆRK