

## GENERELL INFORMASJON

1-951 Silicone Remover Standard silikonfjerner.

### BLANDINGSFORHOLD



-

### SPRØYTEPISTOL OPPSETT



|                     | DYSE (MM) | LUFTRYKK (BAR/PSI) |
|---------------------|-----------|--------------------|
| HVLP                | -         | -                  |
| HE (høy overføring) | -         | -                  |

### PÅFØRING



-

### UTLUFTNING OG TØRKETIDER



|                      | LUFTTØRKING<br>20 °C / 68 °F | VARMETØRKING<br>60 °C / 140 °F |
|----------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Utluftning           | -                            | Utluftning -                   |
| Støvtørr             | -                            | Støvtørr -                     |
| Tørr til å håndteres | -                            | Tørr til å håndteres -         |
| Tørr til å tapes     | -                            | Tørr til å tapes -             |
| Tørr til å slipes    | -                            | Tørr til å slipes -            |
| Tørr til å poleres   | -                            | Tørr til å poleres -           |



### UNDERLAG



Bart stål, gamle og nye malingsystemer.

### POTLIFE VED 20°C (68°F)



-

### KOMPONENTER



-

### TILSETNINGSSTOFFER



-

### OVERFLATE FORBEREDELSE



-



### NESTE LAG



-

### FYSISKE DATA

| EU-FORSKRIFTER  |   |              |
|---|---|--------------|
| VOC-kode  | 2004/42/IIIB(a)(850)759   |              |
| Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet. | IIIB/a. Forarbeiding og rengjøring - Forarbeiding. EU grenseverdier: 850 g/L (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 759 g/L VOC. |              |
| Kjemisk base  | Blanding av organiske løsemidler  |              |
| Fysiske egenskaper  | Viskositet (sprøyteklar)  | -            |
|   | Spesifikk vekt (kg/l)   | 0.76         |
|   | Flammepunkt lukket kopp   | 9°C / 48.2°F |
|   | Volum % faste stoffer   | -            |
|   | Forbruk   | -            |
|   | Glans   | -            |
|   | Farge   | -            |

### BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

## RENGJØRING



## HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold  
10 – 30°C / 50 – 90°F) (uåpnet beholder).

## NOTATER

