

GENERELL INFORMASJON

47-39 2K Elastic er et tilsetningsstoff som muliggjør bruk av alle 2K-klarlakker i polyuretan, toppbelegg og primere på (semi)-fleksibel plast.

BLANDINGSFORHOLD



Tilfør 5–30 % 47-39 2K Elastic avhengig av plastens fleksibilitet. Bland med toppbelegg, klarlakk eller primer før du tilsetter herderen og tynnere.

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (høy overføring)	-	-

PÅFØRING



UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKNING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKNING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

UNDERLAG



47-39 2K Elastic kan brukes på ordentlig rengjorte og klargjorte bildeler i plast. Som f.eks. PP-EDM, TPO, ABS, PUR og PA. Hvis du er usikker på korrekt plaskode, test adhesjonen før oppussing av lakk.

POTLIFE OR (HOLDBARHET SPRØYTEKLART PRODUKT I BEHOLDER)



KOMPONENTER



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
 MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
 8-145 HS Surfacers Grey
 8-149 HS Tinting Surfacers
 8-104 HS Clear Coat
 1-204 MS Clear Coat
 8-214 HS Scratch Resistant Clear
 8-414 HS420 Clear Coat
 8-514 HS420 Speed Clear
 8-614 HS420 Air Dry Clear Coat
 8-714 HS420 Supreme Clear Coat
 All compatible hardeners.

TILSETNINGSSTOFFER



OVERFLATE FORBEREDELSE



Fjern løsemiddelet ved å vaske ned underlaget med varmt såpevann og en fin, eller tilsvarende, skurepute. Skyll underlaget grundig med rent vann. Blås underlaget tørt, avfett med 1-951 Silicone Remover. Slip plastdelene uten primer med en fin skurepute for å klargjøre glatte underlag og en middels grov skurepute for underlag med struktur. Avfett på nytt med 1-851 Antistatic Degreaser.



Basen må tørke fullstendig.

NESTE LAG



FYSISKE DATA

FYSISKE DATA		
Kjemisk base	Polyesterharpiks	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	1.009
	Flammepunkt lukket kopp	27°C / 80,6°F
	Volum % faste stoffer	42,2
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	-

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING

1-051 Gun Cleaner

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 2 år, (under normale lagringsforhold
10–30 °C / 50– 90 °F) (uåpnet beholder).

NOTATER