

GENERELL INFORMASJON

9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser er et spesialutviklet avfettingsmiddel for underlag som skal belegges med MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series. Bruk gni-på-/gni-av-metode, unngå fordampning av 9-851 WaterBase 900+ Series Degreaser for å sikre at alt smuss fjernes.

BLANDINGSFORHOLD



SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (høy overføring)	-	-

PÅFØRING



UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKNING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKNING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-

UNDERLAG



POTLIFE VED 20°C (68°F)



KOMPONENTER



TILSETNINGSSTOFFER



OVERFLATE FORBEREDELSE



NESTE LAG



FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER	
VOC-kode	2004/42/IIIB(a)(200)199
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.	IIIB/a. Forberedende og rengjørende - Forrensere. EU grenseverdier: 200 g/L (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 199 g/L VOC.
Kjemisk base	Blanding av vann og organiske løsemidler
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)
	-
	Spesifikk vekt (kg/l)
	0,973
	Flammepunkt lukket kopp
	41°C / 105,8°F
	Volum % faste stoffer
Fysiske egenskaper	Forbruk
	-
	Glans
Fysiske egenskaper	Farge
	-

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse (vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

<https://sds.de-beer.com>

RENGJØRING



HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 5 år, (under normale lagringsforhold 10 – 30°C / 50 – 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER



Skal ikke brukes som pistolrenser.