

GENERELL INFORMASJON

9-852 WaterBase 900+ Series Gun Cleaner er et rengjøringsmiddel for sprøytepestoler etter bruk av MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series.

BLANDINGSFORHOLD



-

SPRØYTEPISTOL OPPSETT



	DYSE (MM)	LUFTTRYKK (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (høy overføring)	-	-

KOMPONENTER



-

TILSETNINGSSTOFFER



-

PÅFØRING



-

UTLUFTNING OG TØRKETIDER



LUFTTØRKNING 20 °C / 68 °F		VARMETØRKNING 60 °C / 140 °F	
Utluftning	-	Utluftning	-
Støvtørr	-	Støvtørr	-
Tørr til å håndteres	-	Tørr til å håndteres	-
Tørr til å tapes	-	Tørr til å tapes	-
Tørr til å slipes	-	Tørr til å slipes	-
Tørr til å poleres	-	Tørr til å poleres	-



OVERFLATE FORBEREDELSE



-



NESTE LAG



-

UNDERLAG



-

POTLIFE VED 20°C (68°F)



-

FYSISKE DATA

EU-FORSKRIFTER		
VOC-kode	2004/42/IIIB(a)(850)120	
Produktunderkategori (i henhold til direktiv 2004/42/EF) og maks VOC-innhold (ISO 11890-1/2) i ferdigproduktet.	IIB/a. Forarbeiding og rengjøring - Forarbeiding. EU grenseverdier: 850 g/L (2007) Dette produktet inneholder maksimalt 120 g/L VOC.	
Kjemisk base	Blanding av vann og organiske løsemidler	
Fysiske egenskaper	Viskositet (sprøyteklar)	-
	Spesifikk vekt (kg/l)	0,985
	Flammepunkt lukket kopp	61°C / 141,8°F
	Volum % faste stoffer	-
	Forbruk	-
	Glans	-
	Farge	-

BESKYTTELSE



Bruk egnet åndedrettsbeskyttelse
(vi anbefaler bruk av friskluftmaske).

For mer detaljert informasjon, følg
denne lenken til sikkerhetsdatabladet:

https://sds.de-beer.com/en/debeer/choose_localization

RENGJØRING



Etter rengjøringen må sprøytepistolen
blåses helt tørr med trykkluft.

HOLDBARHET UÅPNET (BOKS(CAN))

Minimum 5 år, (under normale lagringsforhold 10-
30°C / 50 - 90°F) (uåpnet beholder).

NOTATER

