

INFORMACJE OGÓLNE

1-060 2K Structure Coat Fine to dodatek do tworzenia strukturalnych powierzchni w połączeniu z lakierami nawierzchniowymi HS420, HS i MS. Ten dodatek został opracowany dla pojazdów użytkowych, samochodów osobowych i powłok przemysłowych.

PROPORCJE MIESZANIA



2 : 1 Top coat : Structure Coat

REGULACJA PISTOLETU



	DYSZA (MM)	CIŚNIENIE POWIETRZA (BAR / PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

NAKŁADANIE



Zob. TDS HS420, HS i MS lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.

CZAS ODPAROWANIA I SCHNIĘCIA



Zob. TDS HS420, HS i MS lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.



PODŁOŻA



Zob. TDS HS420, HS i MS lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.

ŻYWOTNOŚĆ MIESZANKI W 20°C (68°F)



Zob. TDS HS420, HS i MS lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.

SKŁADNIKI



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
MM 3000 - 3046 BeroThane HS420 3000 Series
All HS420 clear coats
All MS clear coats
Matt Clears

W celu uzyskania kompatybilności patrz dokument techniczny (TDS) lakierów nawierzchniowych i bezbarwnych.

DODATKI



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI



Zob. TDS HS420, HS i MS lakierów bezbarwnych i nawierzchniowych.

Zamaskuj cały pojazd, aby wyeliminować niepożądane zapylenie.



NASTĘPNA WARSTWA



DANE FIZYCZNE

Dane fizyczne 1-060 2K Structure Coat Fine		
Baza chemiczna	Żywica poliestrowa z woskiem polipropylenowym	
Właściwości fizyczne	Lepkość (RTS)	-
	Cieężar właściwy (kg/l)	1.022
	Temperatura zapłonu tygiel zamknięty	27°C / 80,6°F
	Obj. % cząstek stałych	63,3
	Wydajność	-
	Potysk	-
	Kolor	Mleczny

OCHRONA



Stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych (*zaleca się stosowanie maski z doprowadzeniem świeżego powietrza*).

W celu otrzymania szczegółowych informacji należy kliknąć poniższy link do arkusza kart charakterystyki:

<https://sds.de-beer.com>

CZYSZCZENIE



1-051 Gun Cleaner

PRZECZYSZCZANIE / CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA

Minimalny okres: 2 lata; (W normalnych warunkach przechowywania 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (nieotwarte opakowania).

UWAGI

