

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Prospray A-497 2 Component Accelerator aumenta la rapidità dell'eliminazione della polvere e i tempi di essiccazione dei rivestimenti trasparenti Prospray trasparente, Prospray intermix Single Stage e tutti i Primer Fondo.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE



Aggiungere un massimo di 20 ml di A-497 2 Component Accelerator per 1 litro del prodotto pronto all'uso.

SETTAGGIO AEROGRAFO



	UGELLO (MM)	PRESSIONE DELL'ARIA (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE	-	-

Fare riferimento alla TDS del componente A.

APPLICAZIONE



APPASSIMENTO, ESSICCAZIONE



ESSICCAZIONE AD ARIA		ESSICCAZIONE FORZATA	
Appassimento	-	Appassimento	-
Fuori polvere	-	Fuori polvere	-
Maneggiabile	-	Maneggiabile	-
Nastrabile	-	Nastrabile	-
Carteggiabile	-	Carteggiabile	-
Lucidabile	-	Lucidabile	-



SUBSTRATO



VITA UTILE A 20°C (68°F)



Quando si usa A-497 2 Component Accelerator la vita utile si riduce.

COMPONENTI



A-497 2 Component Accelerator non deve essere utilizzato in abbinamento a ICA-690 Express Activator o ICA-802 M.S. Express Activator.

ADDITIVI



PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE



PROSSIMA MANO



DATI FISICI



DATI FISICI		
Base chimica	Catalizzatore nei solventi	
Proprietà fisiche	Viscosità (RTS)	-
	Peso specifico (g/l)	0,89
	Punto d'infiammabilità	24°C / 75°F
	Volume % solido	6,4
	Economia	-
	Brillantezza	-
	Colore	-

PROTEZIONE



Utilizzare adeguate protezioni respiratorie (raccomandiamo l'utilizzo di un respiratore di aria fresca).

Per informazioni più dettagliate, consultare la Scheda dati di sicurezza al seguente link:

sds.prospray.eu

PULIZIA



Pulire l'attrezzatura dopo l'uso con un solvente.

Disporre il solvente secondo i regolamenti locali.

STOCCAGGIO / DURATA



Minimo 2 anni; (In condizioni normali di stoccaggio 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (contenitore non aperto).

NOTE

