

INFORMATII GENERALE

A-380 Matting Agent se utilizează pentru reducerea nivelului de luciu al produselor Proxpray intermix Single Stage și All compatible clear coats, astfel încât să se potrivească cu finisajele OEM cu un nivel de luciu inferior. Se folosește de obicei pentru bare de protecție, căptușiri și piese interioare. A-380 Matting Agent este inclus deja în numeroase formule, dar puteți reduce cu ușurință nivelul de luciu al oricărei vopsele de acoperire Proxpray utilizând următoarele informații.

PROPORTIA DE AMESTEC



GLOSS	2K CLEAR / SINGLE STAGE	A-380
Semi-luciu	2 parts (67%)	1 part (33%)
Egg Gloss	3 parts (40%)	2 parts (40%)
Mat	1 part (50%)	1 part (50%)

Grosimea peliculei și tehnica de aplicare sunt, de asemenea, importante. Peliculele subțiri și aplicarea uscată vor oferi un luciu inferior, pe când peliculele groase și aplicarea abundentă vor oferi un luciu superior.

Mixați bine înainte de a adăuga catalizatorul. Dacă este necesar, subțiați cu diluant Uni Thinner.

REGLAREA PISTOLULUI DE VOPSI



	DUZĂ (MM)	PRESIUNE AER (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (eficiență ridicată)	-	-

Consultați fișa tehnică a componentei A.

APLICARE



Consultați fișa tehnică a componentei A.

VENTILARE INTERMEDIARA SI TIMP DE USCARE



USCARE NATURALĂ 20°C / 68°F		USCARE FORȚATĂ 60°C / 140°F	
Ventilare intermediară	-	Ventilare intermediară	-
Desprăfuire	-	Desprăfuire	-
Uscare pentru manipulare	-	Uscare pentru manipulare	-
Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-	Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-
Uscare pentru șlefuire	-	Uscare pentru șlefuire	-
Uscare pentru polișare	-	Uscare pentru polișare	-

Consultați fișa tehnică a componentei A.

SUBSTRATURI



Consultați fișa tehnică a componentei A.

TIMP DE UTILIZARE A AMESTECULUI LA 20°C (68°F)



Consultați TDS-ul componentei A.

COMPONENTE



ADITIVI



Consultați fișa tehnică a componentei A.

PREGATIREA SUPRAFETEI



Consultați fișa tehnică a componentei A.



STRATUL URMATOR



DATE CONCRETE



DATE CONCRETE		
Bază Chimică	Aditivi de maturare	
Proprietăți Fizice	Vâscozitate (RTS)	-
	Greutate specifică (kg/l)	1.057
	Punct de aprindere	27°C / 81°F
	Vol. % Solid	28
	Economie	-
	Strălucire	Mat
	Culoare	Alb

MASURI DE PROTECTIE



Utilizati echipament de protectie a cailor respiratorii (**recomandam utilizarea mastilor de vopsire cu sursa de aer proaspat**).

Pentru informații detaliate, vizitați următorul link către Fișa privind siguranța datelor:

sds.prospray.eu

CURATAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



Curățați echipamentul după utilizare cu un solvent de curățare.

Eliminați solventul în conformitate cu reglementările locale.

TERMEN DE VALABILITATE



Minimum 2 ani (în condiții normale de depozitare) 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (cutie nedesfacută).

NOTE

