

INFORMATII GENERALE

Prospray A-497 2 Component Accelerator accelerează rapid timpul de uscare fără praf și timpul de uscare fără urme la atingere al vopselelor incolore Prospray intermix Single Stage și All 2K Primers/Surfacers.

PROPORTIA DE AMESTEC



Adăugați până la maximum 20 ml de A-497 2 Component Accelerator la 1 litru de produs gata de utilizare.

REGLAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



	DUZĂ (MM)	PRESIUNE AER (BAR/PSI)
HVLP	-	-
HE (eficiență ridicată)	-	-

Consultați fișa tehnică a componentei A.

APLICARE



VENTILARE INTERMEDIARA SI TIMP DE USCARE



	USCARE NATURALĂ 20°C / 68°F	USCARE FORȚATĂ 60°C / 140°F	
Ventilare intermediară	-	Ventilare intermediară	-
Desprăfuire	-	Desprăfuire	-
Uscare pentru manipulare	-	Uscare pentru manipulare	-
Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-	Uscare pentru îndepărtarea benzii de mascare	-
Uscare pentru șlefuire	-	Uscare pentru șlefuire	-
Uscare pentru polișare	-	Uscare pentru polișare	-

SUBSTRATURI



TIMP DE UTILIZARE A AMESTECULUI LA 20°C (68°F)



Când folosiți A-497 2 Component Accelerator, Timp de utilizare a vaselor va fi redusă.

COMPONENTE



Produsul A-497 2 Component Accelerator nu trebuie utilizat în combinație cu ICA-690 Express Activator sau ICA-802 M.S. Express Activator.

ADITIVI



PREGATIREA SUPRAFETEI



STRATUL URMATOR



DATE CONCRETE



DATE CONCRETE		
Bază Chimică	Catalizator în solvenți	
Proprietăți Fizice	Vâscozitate (RTS)	-
	Greutate specifică (kg/l)	0,89
	Punct de aprindere	24°C / 75°F
	Vol. % Solid	6,4
	Economie	-
	Strălucire	-
	Culoare	-

MASURI DE PROTECTIE



Utilizați echipament de protecție a căilor respiratorii (**recomandăm utilizarea mastilor de vopsire cu sursa de aer proaspăt**).

Pentru informații detaliate, vizitați următorul link către Fișa privind siguranța datelor:

sds.prospray.eu

CURATAREA PISTOLULUI DE VOPSIT



Curățați echipamentul după utilizare cu un solvent de curățare.

Eliminați solventul în conformitate cu reglementările locale.

TERMEN DE VALABILITATE



Minimum 2 ani (în condiții normale de depozitate) 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (cutie nedesfăcută).

NOTE

